



KIT D'INNESTO PER ALLACCIO SU TUBAZIONI IN POLIETILENE CORRUGATO.

Per la realizzazione di allacci in fognatura da parte delle utenze su tubazioni o pozzetti in polietilene corrugato a doppia parete, è stato realizzato un particolare sistema costituito da:

- Manicotto di giunzione in polietilene;
- Guarnizione di tenuta idraulica;



Questo particolare sistema è stato studiato per ovviare all'utilizzo di tee ridotti e/o braghe ridotte come innesti su tubazioni e pozzetti già posati e quindi ridurre sensibilmente i costi di scavo e montaggio per la realizzazione di tali allacci.

Il kit è predisposto per l'innesto di tubazioni del diametro DN 110, 125, 160, 200, 250 e 315 mm corrugato a doppia parete in polietilene ed a parete piena in Pead o PVC.

Questo sistema d'innesto è realizzabile su tubazioni in Polietilene corrugato a doppia parete nei diametri:

- per innesti ON 110 mm: dal diametro DN 250 mm fino al DN 1200 mm;
- per innesti DN 160 e 200 mm: dal diametro DN 315 mm fino al ON 1200 mm,

La semplice esecuzione di questo tipo d'innesto è descritta nelle seguenti operazioni:

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidarnosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624



OPERAZIONI DI MONTAGGIO KIT D'INNESTO.

- 1) Eseguire operazione di foratura della condotta in cui creare l'innesto, per mezzo della apposita fresa a tazza montata su un comune trapano.



(foratura della condotta fognaria)

- 2) Inserire la guarnizione per l'innesto nel foro eseguito.



(montaggio della guarnizione a tenuta)

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidarnosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624

- 3) Lubrificare la guarnizione ed il manicotto per innesto con un prodotto specifico per gomma (sciolina, detersivo, grasso, olio).



(montaggio del manicotto di collegamento)

- 4) Inserire il manicotto per innesto nella guarnizione fino a battuta.



(operazione completata)

RABBIPLAST SRL

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidarnosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624