

## SCHEDA TECNICA TUBO CORRUGATO **HARDCORRSN8**



Il tubo corrugato Rabbiplast **HARDCORRSN8** è prodotto in polietilene alta densità (HDPE), il suo impiego è particolarmente adatto per le condotte di scarico interrato non in pressione ed è:

**L'UNICO TUBO CORRUGATO SN8 IN ROTOLI  
DA ML 50 DAL Ø 110 AL Ø 160 e da ml 25 IL Ø 200.**

**HARDCORRSN8** viene estruso in due pareti, quella interna liscia di colore **BLU** e quella esterna corrugata per rendere il manufatto ulteriormente resistente di colore **NERO** RAL 9005.

Proprio queste doti permettono una estrema leggerezza del tubo, che può essere facilmente posato/utilizzato in qualsiasi tipologia di terreno, senza comprometterne le sue caratteristiche sia tecniche che prestazionali che lo rendono particolarmente versatile per allacciamenti fognari dove la sua flessibilità è un vantaggio unico rispetto ai tubi rigidi.

**RABBIPLAST SRL**

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidarnosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

**www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com**

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624

## CARATTERISTICHE TECNICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI

| Diametro | Diametro esterno mm |       |       | Diametro interno mm |       | Altezza costola mm | Rotolo (mm) |
|----------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------------|
|          | Min.                | Max.  | Prod. | Min                 | Prod. |                    |             |
| 110      | 109,4               | 110,4 | 110,2 | 90                  | 93,8  | 10,2               | 50          |
| 125      | 124,3               | 125,4 | 125,2 | 105                 | 105,8 | 10,4               | 50          |
| 160      | 159,1               | 160,5 | 160,3 | 134                 | 137,5 | 10,8               | 50          |
| 200      | 198,8               | 200,6 | 200,4 | 167                 | 172,0 | 11,2               | 25          |

- CAMPO DI APPLICAZIONE: il tubo corrugato **HARDCORRSN8** è adatto per diverse applicazioni ed è consigliabile soprattutto per scavi critici, lavori gravosi in terreni accidentati come spesso capita di trovare in cantieri ferroviari e logistiche pesanti
- COLORE: esterno **NERO** RAL 9005 e **BLU** RAL 5002 interno, resistenza ai raggi ultravioletti pari a 110 kly/anno. Proprio per questi motivi il prodotto è garantito per 12 mesi dalla data di produzione.
- CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE: tubo corrugato in polietilene HDPE per utilizzo fognatura è conforme alla norma UNI EN 13476 – 3 TIPO B area U con classe di rigidità anulare SN8. Presenta inoltre una resistenza termica da - 20 °C a + 60 ° C
- MARCHIO: SI CERT
- PROVA D'URTO: viene eseguita in conformità alla normativa UNI EN 13476 – 3 TIPO B area U

**Responsabile di Laboratorio**  
**Raggi Riccardo**

**RABBIPLAST SRL**

47016 PREDAPPIO (FC) - Via Solidarnosc, 2 - Tel. 0543 922888 / 0543 922947 - Fax 0543 922945

**www.rabbiplast.com - e-mail: lucio@rabbiplast.com**

C.F./P. IVA02091350401 - Cod. INTRA IT 02091350401 - REA FC 239624